



Disco Scotch-Brite^{MR} Branco Super Polidor

Dados técnicos

Dezembro/17

Descrição:

Disco utilizado para polimento leve à seco (dry buffing) de pisos tratados com acabamentos acrílicos macios e outros tipos de ceras (como ceras a base de carnaúba), proporcionando aumento de brilho, diminuição de marcas e riscos, melhorando a aparência do piso. Disco constituído de uma manta de não-tecido formada por fibras sintéticas e mineral abrasivo, espalhados por todo o disco e unidos por uma resina sintética.

Utilização:

Este disco é utilizado à seco sobre acabamentos acrílicos macios e outros tipos de ceras (como ceras a base de carnaúba) proporcionando um melhora no nível de brilho do acabamento após o polimento, sem ocasionar sua remoção. Usado em enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação (175 – 300 rpm).

Características Especiais:

Aumenta o nível de brilho, sem remoção do acabamento.

Nota: Não deve ser usado em pisos sem acabamentos.

Cor: Branco

Rendimento Médio Aproximado:

7000 m²

Diâmetros Comercializados:

300 mm, 350 mm, 410 mm, 440 mm, e 510 mm.

Embalagem:

Caixa com 5 unidades.

Propriedades Físicas:

Produto não-tecido produzido de fibras sintéticas unidas por um adesivo sintético resistente à água, detergentes e limpadores normalmente usados para a manutenção do piso.

Gramatura (mínimo): 1,10 kg/m²

Espessura (mínima): 24,0 mm

Instrução para Uso:

1. Remova toda a sujeira do piso com 3M Pega-Pó ou mop pó antes de utilizar o Disco Scotch-Brite^{MR} Super Polidor.
2. Utilize a enceradeira de baixa rotação em conjunto com o Disco Scotch-Brite^{MR} Super Polidor à seco para aumentar o brilho do piso.
3. Após o uso do Disco Scotch-Brite^{MR} Super Polidor, passe novamente o 3M Pega-Pó ou mop pó em todo o piso para remover o pó que possa ter se formado durante o procedimento.

Limpeza do disco:

1. O disco deve ser lavado com água sob pressão para remoção da sujeira ou pode ser mergulhado em solução de detergente, ou em solução de removedor para dissolver sujeiras endurecidas e acabamento.
2. Deixar secar à sombra. A luz do sol pode reduzir a vida útil do disco.



Sistemas de Limpeza Profissional
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km, 110
Cx. Postal 123, Campinas – SP
CEP 13001-970

Centro de Relacionamento com o
Cliente
Fone: 0800-132333
faleconosco@3m.com.br

Informações:
Consulte o Serviço Técnico
Fone (0xx19) 3838-7927