



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO BECKER SEALER

FT- 0010

Folha: 01

Revisão: 05

Emissão: 28/03/2016

CARACTERÍSTICAS

Base seladora acrílica, especialmente indicado para pisos porosos. Sua alta qualidade com teor de sólidos em cerca de 20%, permite um perfeito acabamento, com aderência ao acabamento final de ceras duras do tipo **ultra high speed**.

ESPECIFICAÇÕES

Física

Aspecto: Líquido

Cor: Branco

pH: 6,5 – 8,5

Química

Composição: Copolímero acrílico,
etil éter dietilenoglicol, coadjuvante,
plastificante, conservante e veículo.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Especificamente indicado para pisos porosos, laváveis (indústrias, escolas, clubes, supermercados, hospitais, hotéis, cinemas, etc.), tais como granilite, marmorite, pedras tipo ardósia, paviflex, lajotas, etc.

FINALIDADE

Protege e impermeabiliza os pisos, deixando uma camada fina e resistente sobre os mesmos.

MODO DE USO

Antes de se aplicar o BECKER SEALER, o piso deverá estar limpo, seco e desincrustado. Aplica-se BECKER SEALER, puro com "mop" ou pano de chão, tomando-se o cuidado de torcer para evitar excesso de produto.

EMBALAGEM

Caixa com 4 unidades de 5 litros

INDÚSTRIAS BECKER Ltda.

Rodovia BR 101 Km 127 São José do Mipibú - RN - CNPJ. 02.216.104/0001- 63 - Fone: (84) 3273-2277

SAB – Sistema de Atendimento Becker - sab@industriasbecker.com.br - Aut. Func. ANVISA / MS 3.02174-1 - Indústria Brasileira

Químico Responsável: Astriel Vieira de Mendonça Jr CRQ15.300.481 15ª Região PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.557759/2009-57